KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

Product Name: DECOSUR Dekoratif Sıva
İssued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM
Decosür, üç farklı tane boyutunda (kalın – ince – çizgili) sunulan, beyaz çimento esaslı, polimer katkılı, son kat dekoratif kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
Dayanıklılığın ve dekoratif görünümün hedeflendiği iç ve dış yüzeylerde; açıkta bırakılmış beton, tavan, duvar ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde dekoratif kaplama olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER
- Suya, dona, neme, kötü hava koşullarına ve endüstriyel kirliliğe uzun yıllar dayanıklıdır.
- Yanmaz ve kabarmaz.
- Hızlı kuruyan bir kaplama değildir.
- Uygulandığı yüzeye tam uyum sağlar ve yüksek aderans gösterir.
- Doğal şartlara dayanıklıdır, yüksek buhar geçirgenliğine sahiptir.
- Uygulama sırasında yüzeydeki kusurların doğal olarak giderilmesine yardımcı olur.
- Üzerine boya uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
- Görünüm: Beyaz
- Kuru Film Kalınlığı: E5.
- Granül Boyutu: S3.
- Su Buharı Geçirgenlik Hızı: V0.
- Su Geçirgenlik Hızı: W0.
- Kırılma Örtme Özelliği: A0.
- Karbondioksit Geçirgenliği: C0.

UYGULAMA
Decosur, yağ, kir ve tozdan arındırılmış temiz yüzeylere uygulanır.
+5°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanması önerilir.
Hazırlanan karışım çelik mala ile yüzeye 1-2 mm kalınlığında uygulanır.
Tasarım, plastik trifilin yardımıyla dairesel hareketlerle yapılır.
Uygulamadan 24-48 saat sonra, işlem Pandora Universal Astar'ın tek kat uygulanması ve ardından Pandora dış cephe boyasının iki kat uygulanmasıyla tamamlanır.

KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

KARIŞIM ŞEKLİ
Decosur hazırlamak için bir kaba 5-6 litre temiz su dökün ve torbanın tamamını ekleyin.
Düşük devirli bir mikserle birkaç dakika karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.
Hazırlanan karışım mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.
Her karışımda aynı oranda su kullanılmalıdır; aksi halde yüzeyde farklılıklar oluşabilir.

SARFİYAT
Yüzeyin durumuna bağlı olarak yaklaşık 3 – 3,5 kg/m²'dir.

KURUMA SÜRESİ
Yüzey kuruması: 24 saat (20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde).
Tam kuruma süresi: 2-3 gün.
Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem, kuruma süresini uzatabilir.

AMBALAJ
25 kg kraft torba.

GÜVENLİK TALİMATLARI
- Decosur doğaldır, kanserojen madde içermez.
- Sağlığa zararlı değildir.
- Karışım sırasında toz maskesi kullanılmalıdır.
- Gözle temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

DEPOLAMA VE TAŞIMA
- Orijinal, açılmamış ambalajında 12 ay saklanabilir.
- Üst üste en fazla 2 palet konulabilir.
- Her palet 10 sıradan fazla olmamalıdır.
- +5°C ile +35°C arasında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Serin, kuru ve rutubetsiz ortamlarda, tahta paletler üzerinde muhafaza edilmelidir.
- Açılmış veya zarar görmüş torbalar öncelikli olarak tüketilmelidir.

ÖNLEM İFADESİ
- **P101** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- **P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P103** Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- **P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- **P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- **P321** Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- **P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- **P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- **P501** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.