KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

pandora BOYA

Product Name: PANDORA Dış Cephe Grenli Boyası
İssued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM

Özel formülü sayesinde yüzeyde dokulu (grenli) bir desen oluşturan, akrilik emülsiyon esaslı, yüksek kaliteli mat dış cephe boyasıdır.
Benzersiz bileşimi sayesinde mükemmel yapışma, yayılma, örtücülük ve uygulama kolaylığı sunar.
Tüm hava koşullarına dayanıklıdır.
Nefes alabilen yapısı, duvar içinde kalan nemin dışarı atılmasına olanak tanır.
Film yüzeyi karakteristik bir grenli desen oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

Beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeyler gibi her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir.
Elastik boya sistemlerinin üzerine uygulanmamalıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Esnek yapısı sayesinde kılcal çatlakların oluşumunu engeller.
- İç ve dış yüzeylerde nem birikimini önler.
- Yüksek su iticiliği sayesinde yüzeyin su geçirmesini engeller.
- Güneş ışınlarına karşı dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Dört mevsim uygulanabilir.
- Yüksek alkali direnci sayesinde nemli hava koşullarına, rutubete ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

KURUMA SÜRESİ

Belirtilen kuruma süreleri ortam sıcaklığı, nem, uygulama kalınlığı gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Yüzey Kuruması (dakika): 1–3.
Katlar Arası Bekleme (saat): 3–4.
Tam Kuruma (saat): 24.
Parlaklık: Mat.

KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

UYGULAMA
Astar uygulamasından en az 24 saat sonra uygulanmalıdır. Ürün sulandırılmadan tek kat olarak uygulanır.
İki kat uygulama istenirse; ilk kat %10–20 oranında su ile inceltilmeli, ikinci kat ise inceltilmeden uygulanmalıdır.
Ürün yüzeye merserize rulo (lambskin roller) veya airless tabanca ile aktarılır, ardından mercan rulo ile desen verilir.
Katlar arasında, hava koşullarına bağlı olarak en az 12 saat beklenmelidir.
Yağışlı, nemli, aşırı rüzgârlı ve sıcak havalarda uygulama yapılmamalıdır.

SARFİYAT
20 kg ürün ile yüzeyin durumuna bağlı olarak yaklaşık 80–90 m² alan boyanabilir (300–350 g/m²).

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, 5–35°C sıcaklık aralığında 2 yıl süreyle saklanabilir.
Aşırı sıcaklık, nem ve donmaya karşı korunmalıdır.

AMBALAJ
20 kg (12 litre) PP kova.

DİKKAT UYARILARI
S2: Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
S3/7: Kabı serin bir yerde sıkıca kapalı olarak saklayın.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S29: Kanalizasyona dökmeyin.
S46: Yutulması durumunda derhal doktora başvurun, ambalajı veya etiketi gösterin.