KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

# Technical Data Sheet

pandora® BOYA

**Product Name: PANDORA Dış Cephe Boyası**
**İssued on : 25-09-2024**
**Revision No: 03**

## TANIM
Nefes alabilen özelliğe sahip, dış cephelerde kullanılan silikon esaslı, uzun ömürlü mat boya.

## KULLANIM ALANLARI
Her türlü sıva, alçı ve beton gibi dış cephe yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılabilir.

## ÖZELLİKLERİ
• Esnek yapısı sayesinde kılcal çatlakların oluşumunu önler.
• İç ve dış yüzeylerde nem birikimini engeller.
• Yüksek su iticiliği sayesinde suyun yüzeyden geçmesine izin vermez.
• Güneş ışınlarına karşı dayanıklılığı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
• Dört mevsim uygulanabilir.
• Yüksek alkali direnci sayesinde nemli hava koşullarına, rutubete ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

## KURUMA SÜRESİ
Belirtilen kuruma süreleri; ortam sıcaklığı, nem, uygulama kalınlığı gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Yüzey Kuruması (dakika): 1–3.
Katlar Arası Bekleme (saat): 3–4.
Tam Kuruma (saat): 24.
Parlaklık: Mat.

## UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir.
Düzgün bir zemin elde etmek için yüzeye macun veya saten alçı uygulanmalıdır.
Macun uygulamasından sonra gerekirse zımparalanmalı ve Pandora Universal İzolasyon Astarı ile astarlanmalıdır.
Astar uygulamasından 2-3 saat sonra, Pandora Silikonlu Dış Cephe Boyası hacimce %10 su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

## SARFİYAT
20 kg ürün ile yüzeyin durumuna bağlı olarak yaklaşık 80–90 m² alan boyanabilir (300–350 g/m²).

Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

**DEPOLAMA**
Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, 5–35°C sıcaklık aralığında 2 yıl süreyle saklanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve donmaya karşı korunmalıdır.

**AMBALAJ**
20 kg (12 litre) PP kova.

**DİKKAT UYARILARI**
**S2:** Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
**S3/7:** Kabı serin bir yerde sıkıca kapalı olarak saklayın.
**S24/25:** Göz ve cilt ile temasından kaçının.
**S29:** Kanalizasyona dökmeyin.
**S46:** Yutulması durumunda derhal doktora başvurun, ambalajı veya etiketi gösterin.