KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

pandora® BOYA

Product Name: PANDORA Tavan Boyası
İssued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ekstra mat ve düzgün görünümlü,
küf ve mantara karşı dayanıklı, yüksek örtücülüğe sahip plastik tavan boyasıdır.
Kokusuz, nefes alabilen, yüksek beyazlık ve örtücülük sağlayan tavan boyasıdır.
Çatlamaz, kabarmaz ve dökülmez.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç cephelerindeki tavan yüzeyleri için formüle edilmiştir, bu amaç dışında kullanılmaması önerilir.

KURUMA SÜRESİ

Belirtilen kuruma süreleri ortam sıcaklığı, nem, uygulama kalınlığı gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Yüzey Kuruması (dakika): 1–3.
Katlar Arası Bekleme (saat): 3–4.
Tam Kuruma (saat): 24.

UYGULAMA

Uygulama 1: Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli, yüzey kusurları macun ile düzeltilmelidir.
Macun uygulamasından sonra yüzey zımparalanmalı ve gerekiyorsa astar uygulanmalıdır.
Uygulama 2: Astar uygulamasından 2-3 saat sonra, Pandora Ceiling boyası %15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1–3 saat beklenmelidir.

SARFİYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak 17.5 kg ürün ile yaklaşık 60 – 70 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, 5–35°C sıcaklık aralığında, orijinal ambalajında 2 yıl süreyle saklanabilir.
Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

17.5-20 kg (12 litre) PP kova.

KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

DİKKAT UYARILARI

S2: Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
S3/7: Kabı serin bir yerde sıkıca kapalı olarak saklayın.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S29: Kanalizasyona dökmeyin.
S46: Yutulması durumunda derhal doktora başvurun, ambalajı veya etiketi gösterin.