KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

pandora BOYA

Product Name: PANDORA Üniversal Astar
issued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, iç ve dış cepheler için son kat boya öncesi kullanılan astar boyadır.
Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurarak boya sarfiyatını azaltır.
Yapısı sayesinde son kat boyalarla bütünlük sağlar.
Nefes alma özelliği sayesinde yapıdaki nemin dışarı atılmasına olanak tanır.
Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı oranlarda emilmesini önler.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton, gaz beton, tuğla, sıva gibi mineral yüzeylerde ve rengini kaybetmiş silikat ya da akrilik esaslı boyalı yüzeylerde son kat dış cephe boyası uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

KURUMA SÜRESİ

Belirtilen kuruma süreleri; ortam sıcaklığı, nem ve uygulama kalınlığı gibi koşullara göre değişkenlik gösterebilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.
Uygulama öncesinde yüzeyde gevşek sıva parçaları varsa kazıma veya zımparalama yapılmalıdır.
Astar, fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle tek kat olarak ve uygulama yöntemine bağlı olarak %5–10 oranında su ile inceltilerek uygulanmalıdır.

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, 5–35°C sıcaklık aralığında 2 yıl süreyle saklanabilir.
Aşırı sıcaklık, nem ve donmaya karşı korunmalıdır.

AMBALAJ

17.5 - 20 kg PP kova.

DİKKAT UYARILARI

S2: Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
S3/7: Kabı serin bir yerde sıkıca kapalı olarak saklayın.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S29: Kanalizasyona dökmeyin.
S46: Yutulması durumunda derhal doktora başvurun, ambalajı veya etiketi gösterin.