KONİZMA
İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

Technical Data Sheet

pandora® BOYA

Product Name: PANDORA İç Cephe Boyası
İssued on : 25-09-2024
Revision No: 03

TANIM
Nefes alabilen özelliğe sahip, iç cephelerde kullanılan silikon esaslı, uzun ömürlü mat boya.

KULLANIM ALANLARI
Sıva, alçı ve beton gibi her türlü iç cephe yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ
- Esnek yapısı sayesinde kılcal çatlakların oluşumunu engeller.
- İç ve dış yüzeylerde nem birikimini önler.
- Yüksek su iticiliği sayesinde yüzeyin su geçirmesini engeller.
- Güneş ışınlarına karşı dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Dört mevsim uygulanabilir.
- Yüksek alkali direnci sayesinde nemli hava koşullarına, rutubete ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

KURUMA SÜRESİ
Belirtilen kuruma süreleri ortam sıcaklığı, nem ve uygulama kalınlığı gibi koşullara bağlı olarak değişebilir.
Yüzey Kuruması (dakika): 1–3.
Katlar Arası Bekleme (saat): 3–4.
Tam Kuruma (saat): 24.
Parlaklık: Mat.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.
Kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmelidir.
Düzgün bir yüzey elde etmek için yüzeye macun veya saten alçı uygulanmalıdır.
Macun uygulamasından sonra gerekirse zımpara yapılmalı ve Pandora Universal İzolasyon Astarı ile yüzey astarlanmalıdır.
Astar uygulamasından 2–3 saat sonra, Pandora Silikonlu İç Cephe Boyası hacimce %10 oranında su ile inceltilerek, fırça veya rulo yardımıyla 2 kat olarak uygulanır.

SARFİYAT
20 kg ürün ile yüzeyin durumuna bağlı olarak yaklaşık 80–90 m² alan boyanabilir (300–350 g/m²).

Büyük Kayacık OSB Mah.
102. Cad. No: 12
42050 Selçuklu / KONYA
+90 332 342 21 68
+90 332 342 21 69
www.mantosur.com.tr
www.mantotime.com.tr

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, 5–35°C sıcaklık aralığında 2 yıl süreyle saklanabilir. Aşırı sıcaklık, nem ve donmaya karşı korunmalıdır.

AMBALAJ
20 kg (12 litre) PP kova.

DİKKAT UYARILARI
S2: Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
S3/7: Kabı serin bir yerde sıkıca kapalı olarak saklayın.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından kaçının.
S29: Kanalizasyona dökmeyin.
S46: Yutulması durumunda derhal doktora başvurun, ambalajı veya etiketi gösterin.